



Sabemos de agua.

VERSACOOOLER® II CON VERSAFILLER® SIN CONTACTO

- **PG8EBF**
- **PGEBF**

Especificación sugerida

El modelo PG8EBF deberá suministrar 8,0 galones por hora de agua [30 l] a 50 °F [10 °C] a una temperatura ambiente de 90 °F [32 °C] con agua de entrada a 80 °F [26,6 °C], según las pruebas ASHRAE 18. El modelo PGEBF es un modelo no refrigerado que suministra agua para beber a temperatura ambiente. Deberá incluir el VersaFiller® con activación sin contacto y flujo laminar; la unidad inferior tendrá cuatro pulsadores para activar el flujo manual de agua para el enfriador. El acabado del gabinete y el área del dispositivo de llenado debe ser en acero inoxidable. Los componentes clave del dispositivo de llenado VersaFiller contienen Freshield®, que utiliza un compuesto antimicrobiano a base de plata para proteger las superficies de la decoloración, los olores y la degradación causados por el crecimiento de microorganismos y moho. El lavabo debe estar diseñado de modo de evitar salpicaduras y estancamientos. Con burbujeador para ahorrar un 50 % de agua y una protección flexible, y debe funcionar entre los 20 PSI y 100 PSI. Deberá usar refrigerante R-134a. Deberá cumplir con las normas ANSI 117.1 y la Ley para Estadounidenses con Discapacidad (Americans with Disabilities Act, ADA). Deberá estar certificado por Underwriters Laboratories según los estándares estadounidenses y canadienses. Deberá cumplir con las normas NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372.



	PG8EBF	PGEBF
Características:	<ul style="list-style-type: none"> Filtro incorporado de 100 micras que detiene las partículas antes de que ingresen al conducto Las tuberías no contienen plomo ni se usó plomo para su fabricación Sistema de enfriamiento de alta eficiencia Parte superior de acero inoxidable y marco de acero galvanizado de alta resistencia Dispositivo de llenado con activación sin contacto y apagado programable Amplio espacio en el interior del gabinete del dispositivo de llenado para agregar sistema de filtrado, incluidos todos los filtros de OASIS Burbujeador para ahorro de agua flexible de una sola pieza con aditivo antimicrobiano a base de plata Incluye drenaje integral autolavante Acceso externo al ajuste de la altura de la corriente en la fuente inferior del VersaCooler Acceso externo al termostato en la posición APAGADO activada por herramienta Monitor de filtro incorporado y contador de botellas Los logos están realizados de manera permanente en el área de llenado y en la sobrecubierta de acero inoxidable Área de llenado con iluminación LED 	
Filtrado:	Opción para agregar filtrado	
Potencia:	115 voltios, 60 Hz	
Activación:	Sensor sin contacto en el dispositivo de llenado, y activación manual en la fuente	
Tipo de montaje:	En pared	
Opción de enfriamiento:	8,0 galones por hora [30 l]	No refrigerado
Amperios con carga completa:	5,0 A	0,2 A
Vatios nominales:	500	11
Peso neto aproximado:	62 lb (28 kg)	31 lb (14 kg)
Ubicación de la instalación:	Interior	

ADVERTENCIA:
 Cáncer y daño reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov

*Condición nominal estándar de la industria a una temperatura ambiente de 90 °F [32 °C], con agua de entrada a una temperatura de 80 °F [26,6 °C] y con agua para beber a una temperatura de 50 °F [10 °C].

Instalación

- Antes del montaje, consulte con los códigos locales, estatales y federales para conocer la altura de colocación correcta
- Se envía con instrucciones completas y soporte de montaje en pared
- Los paneles laterales y frontales extraíbles proporcionan un fácil acceso para la instalación

Acabados

- Acabado estándar del gabinete: Pintura con recubrimiento en polvo color gris piedra en acero galvanizado
- Acabados opcionales: Pintura con recubrimiento en polvo color arenisca; acero inoxidable (con costo adicional)

Opciones

- Burbujeador de latón cromado de una pieza (036700-001)
- Cobertor inferior (035174-002)
- OASIS Versafilter III Kit 041253-001

Garantía limitada de 5 años

(Límites continentales de los Estados Unidos y Canadá) Cinco años para el sistema de refrigeración sellado y la mayoría de las piezas. Certificado de garantía incluido en cada enfriador de agua; copia de muestra disponible a pedido.

Garantía de exportación

Un año para los componentes. Certificado de garantía incluido en cada enfriador; copia de muestra disponible a pedido.

Certificaciones/Cumplimiento

- Certificado conforme la norma UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120 (solo enfriadores eléctricos de agua)
- Producto certificado según la norma 61-G y 372 de NSF/ANSI que cumple con los requisitos de contenido de plomo de cañerías "sin plomo", según lo definen las leyes estatales de California, Vermont, Maryland y Luisiana y la Ley de Agua Potable Segura de los EE. UU. Estos enfriadores de agua cumplen con los requisitos de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) cuando se instalan correctamente



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

VERSACOOLER® II CON VERSAFILLER® SIN CONTACTO DE OASIS

