



# Sabemos de agua.

## VERSACOOLER® II DE NIVEL DIVIDIDO SIN CONTACTO CON VERSAFILLER SIN CONTACTO

- PG8EBFSLTT
- PGEBFSLTT

### Especificación sugerida

El modelo PG8EBFSLTT deberá suministrar 8,0 galones por hora de agua [30 l] a 50 °F [10 °C] a una temperatura ambiente de 90 °F [32 °C] con agua de entrada a 80 °F [26,6 °C], según las pruebas ASHRAE 18. El modelo PGEBFSLTT es un modelo no refrigerado que suministra agua a temperatura ambiente. Deberá incluir el VersaFiller® con activación sin contacto y flujo laminar; cada fuente deberá tener activación independiente utilizando un sensor infrarrojo sin contacto para activar el flujo de agua. El acabado del gabinete y el área del dispositivo de llenado debe ser en acero inoxidable. Los componentes clave del dispositivo de llenado VersaFiller contienen Freshield®, que utiliza un compuesto antimicrobiano a base de plata para proteger las superficies de la decoloración, los olores y la degradación causados por el crecimiento de microorganismos y moho. El lavado debe estar diseñado de modo de evitar salpicaduras y estancamientos. Con burbujeador para ahorrar un 50 % de agua y una protección flexible, y debe funcionar entre los 20 PSI y 100 PSI. Deberá usar refrigerante R-134a. Deberá cumplir con las normas ANSI 117.1 y la Ley para Estadounidenses con Discapacidad (Americans with Disabilities Act, ADA). Underwriters Laboratories deberá incluirlo en la lista de cumplimiento de estándares de los EE. UU. y Canadá, y deberá cumplir con NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372.



	PG8EBFSLTT	PGEBFSLTT
<b>Características:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseño universal: arriba a la derecha o arriba a la izquierda</li> <li>Filtro incorporado de 100 micras que detiene las partículas antes de que ingresen al conducto</li> <li>Los conductos no contienen plomo ni se usó plomo para su fabricación</li> <li>Sistema de enfriamiento de alta eficiencia</li> <li>Parte superior de acero inoxidable y marco de acero galvanizado de alta resistencia</li> <li>Dispositivo de llenado con activación sin contacto y apagado programable</li> <li>Amplio espacio en el interior del gabinete del dispositivo de llenado para agregar sistema de filtrado, incluidos todos los filtros de OASIS</li> <li>Burbujeador para ahorro de agua flexible de una sola pieza con aditivo antimicrobiano a base de plata</li> <li>Incluye drenaje integral autolavante</li> <li>Acceso externo al ajuste de la altura de la corriente en la fuente inferior del Versacooler</li> <li>Acceso externo al termostato en la posición APAGADO activada por herramienta</li> <li>Monitor de filtro incorporado y contador de botellas</li> <li>Los logos están realizados de manera permanente en el área de llenado y en la sobrecubierta de acero inoxidable</li> <li>Área de llenado con iluminación LED</li> </ul>	

<b>Filtrado:</b>	Opción para agregar filtrado	
<b>Potencia:</b>	115 voltios, 60 Hz	
<b>Activación:</b>	Sensor sin contacto en el dispositivo de llenado y la fuente	
<b>Tipo de montaje:</b>	En pared	
<b>Opción de enfriamiento:</b>	8,0 galones por hora [30 l]*	No refrigerado
<b>Amperios con carga completa:</b>	5,0 A	0,4 A
<b>Vatios nominales:</b>	500	20
<b>Peso neto aproximado:</b>	80 lb (36 kg)	48 lb (22 kg)
<b>Ubicación de la instalación:</b>	Interior	

\*Condición nominal estándar de la industria a una temperatura ambiente de 90 °F [32 °C], con agua de entrada a una temperatura de 80 °F [26,6 °C] y con agua para beber a una temperatura de 50 °F [10 °C].

### Instalación

- Antes del montaje, consulte con los códigos locales, estatales y federales para conocer la altura de colocación correcta
- Se envía con instrucciones completas y soporte de montaje en pared
- Los paneles laterales y frontales extraíbles proporcionan un fácil acceso para la instalación.

### Acabados

- Estándar: Recubrimiento en polvo color gris piedra en acero galvanizado
- Recubrimiento en polvo color arenisca en acero inoxidable; acero inoxidable (con costo adicional)

### Opciones

- Burbujeador de latón cromado de una pieza (036700-001)
- OASIS Versafilter III Kit 041253-001

### Garantía limitada de 5 años

(Límites continentales de los Estados Unidos y Canadá) Cinco años para el sistema de refrigeración sellado y la mayoría de las piezas. Certificado de garantía incluido en cada enfriador; copia de muestra disponible a pedido.

### Garantía de exportación

Un año para los componentes. Certificado de garantía incluido en cada enfriador; copia de muestra disponible a pedido.

### Certificaciones/Cumplimiento

- Certificado conforme a la norma UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120 (solo enfriadores eléctricos de agua)
- Producto certificado según la norma 61-G y 372 de NSF/ANSI que cumple con los requisitos de contenido de plomo de cañerías "sin plomo", según lo definen las leyes estatales de California, Vermont, Maryland y Luisiana y la Ley de Agua Potable Segura de los EE. UU.
- Estos enfriadores de agua cumplen con los requisitos de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) cuando se instalan correctamente



**ADVERTENCIA:**  
Cáncer y daño reproductivo  
www.P65Warnings.ca.gov



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

